



Gevingerlast-gelamineerd **Beuken kozijnhout**

Een uniek product van Europese bodem met FSC® certificering

Gevingerlast en gelamineerd Beuken kozijnhout

De vraag naar Europees kozijnhout is in de laatste jaren sterk toegenomen. Naast onze **ruime mogelijkheden** in massief Beuken bieden wij nu ook gevingerlast-gelamineerd Beuken kozijnhout aan. Een product dat tot stand is gekomen met de hulp van diverse timmerfabrieken en onze partnerleverancier.

Kortom een uniek Europees product met FSC® certificering.

Waarom gevingerlast-gelamineerd Beuken kozijnhout?

- **Leverbetrouwbaarheid** Product van Europese bodem
- **Kleur** Natuurlijke kleurvariatie
- **Constructie** Horizontale of verticale lamellen
- **Geoptimaliseerd** Praktisch vrij van gebreken en spanningen
- **Beter rendement** Minder restafval, minder kosten
- **Prijstechnisch** Voordelig alternatief voor massief kozijnhout



● Speciaal ontwikkeld voor de timmerindustrie

● Breed assortiment

● Direct uit voorraad leverbaar



Technische eigenschappen

Naam	Europees Gestoomd Beuken (Fagus sylvatica)
Gebruiksklasse	3 (CEN/TS 13307-2: 2009)
Geschikt voor	Kozijn-, raam- en deurhout (interieur)
Duurzaamheidsklasse	5
Volumieke massa	690-750 kg/m ³ bij 12% vochtgehalte
Verlijmd	D4 gelijmd volgens DIN EN 14257
Hardheid (Janka)	4500-7000N

Voorraad kopmaten 72x120 mm - 72x145 mm
96x120 mm - 96x145 mm

Lengte Standaard 600cm

Certificaat FSC® 100%

Afwijkende kopmaat/ lengte nodig? Neem contact op met onze adviseurs



Uw leverancier voor:

- Bestekken
- Bundels
- Bewerkingen
- Projecten



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Bekijk onze projecten

van ierssel
HOUTIMPORT

Nijverheidsweg 1,
4879 AP Etten-Leur

+31 76 503 65 00

info@vanierssel.nl
www.vanierssel.nl

* Foto's zijn slechts impressies, in werkelijkheid kan het effect verschillen